

新型コロナウイルスの予防に。 自動表面温度測定カメラ

今回ご案内させていただくのが、体表面温度の測定、検温チェックが可能な非接触型のサーマルカメラ（サーモグラフィ・赤外線カメラ）発熱スクリーニングです。

新型コロナウイルス感染症によるウイルスの拡散を効果的に制御する、水際対策としてご利用いただけます。非接触の体温測定装置のように人物が手動で作業を行う事も省略され、サーマルカメラのように高価なものではなく、手頃な価格で新型コロナウイルスの予防対策にご使用頂けます。

従業員・スタッフ様の毎朝の検温チェックに、施設や工場等、病院や介護施設だけでなく多くの企業様より、ご導入におけるご相談をいただいております。

自動表面温度測定
カメラ
サーマルフェイス




01 機能

簡単設置。わずか3秒で検温 発熱を検知すると音声でお知らせ

- ・体温を自動認識、設定温度を超えるとお知らせ
- ・画面表示（温度初期値は 37.3℃ 誤差 ±0.3℃、OCD で設定温度は変更可能）
- ・10.1 インチスピーカー付き液晶モニター
- ・2 メガ高解像度
- ・日本語音声ガイダンス
- ・OSD メニューで各詳細設定が可能
- ・認識速度 3 秒、検知距離 約 1.5m
- ・SD カード（別売）挿入により映像記録が可能（32GB ～ 256GB まで対応）
- ・SD カードはお手持ちの PC で画像再生可能
- ・連続記録、上書き記録が可能
- ・カメラ+モニター+三脚+AC アダプターのフルセット
- ・簡単組み立て、簡単設置で即使用可能

画面表示

正常範囲内の体温を検出 規準を超えたの体温を検出



音声『正常な体温です』



音声『基準を超えています』

02 付属品

映像の連続記録、上書き記録が可能

カメラ+モニター+ACアダプター+カメラスタンド+ディスプレイスタンドのフルセット
組み立ても簡単なのですぐに使用できます。



カメラ



モニター



AC アダプター



カメラスタンド



ディスプレイスタンド

03

設置条件

- ・室内常温の環境（高温多湿、屋外使用不可）
- ・被写体内に発熱体が無いこと



SD カード（別売）はお手持ちの PC で画像再生可能

場所を選ばずどこでも置くだけ簡単設置。 スピーディーな測定で感染対策



■ 倉庫



■ 工場



■ オフィス



■ 病院



■ 飲食店



■ スーパー・コンビニ

品名	自動表面温度測定カメラ サーマルフェイス
CPU	A7 Quad Core
モニタ	10.1 インチ IPS 1024*600
DDR	LPDDR3 512M
FRASH	16M BIT
イメージセンサー	IMX335+5G(オールカラー)
解像度	2 メガ
レンズ水平角度	110 度
スピーカー仕様	8R 1.5W
MIC	音声記録
電源電圧	DC12-36V
接続端子	aerial プラグ、航空用端子
商品内容	モニターレコーダ、温度測定カメラ、AC アダプタ、カメラスタンド、ディスプレイスタンド
温度測定範囲	-40℃～+50℃(設定温度は OSD で設定可能)
デフォルト設定温度	37.3℃
温度誤差範囲	±0.3℃
スーパーキャパシタ	RTC 電池対応、断電しても時間保存可能有り
SD カード	CLASS10、32GB ～最大 256GB まで搭載可能 (カード別売)
録画圧縮方式	H.264
録画解像度	1920×1080P 30fps
画面表示	体温リアルタイム表示、アラーム発生時：赤枠、体温赤表示
音声ガイダンス	『次の方どうぞ』、『正常な体温です』、『基準を超えています』
測定時間	約 3 秒間 (一人あたり)
測定距離	本体から約 1.5m

05 仕様

カメラスタンドでディスプレイの上部にカメラを取り付けることができます



自動表面温度測定カメラ
サーマルフェイス
¥500,000～

※本カタログに掲載の商品は、改善のため仕様・外観および価格を変更することがあります。
※本カタログに掲載の商品は、映像の監視を目的とするもので、発生した事故・損害などを補償するものではありません。
※弊社の機器を正しくお使い頂くため、ご使用前に必ず「取扱説明書」、「安全上の注意」を良くお読みの上、正しくお使い下さい。

お問い合わせは下記まで

マッシュコーポレーション株式会社

TEL：03-6380-4621 Mail：info@mash-inc.co.jp

〒163-1304

東京都新宿区西新宿6丁目5-1 新宿アイランドタワー4階